

포르쉐코리아는 [에너지이용 합리화법] 제 15조 및 제 16조에 따른 자동차용 타이어의 에너지 소비 효율측정 및 등급기준·표시 등에 관한 규정에 의거하여 다음과 같이 타이어의 에너지 소비 효율 등급표시 정보를 제공합니다.

카이엔 모델 타이어 효율 등급			
타이어 제조사	타이어 사이즈	타이어 에너지 소비효율등급	
		회전저항 (RRC)	젖은노면제동력 (G)
콘티넨탈(Continental)	255/55 ZR19	2	1
콘티넨탈(Continental)	275/50 ZR19	3	1
콘티넨탈(Continental)	275/45 ZR20	3	1
콘티넨탈(Continental)	305/40 ZR20	3	1
콘티넨탈(Continental)	285/35 ZR22	3	1
콘티넨탈(Continental)	315/30 ZR22	3	1
콘티넨탈(Continental)	285/40 R21	2	2
콘티넨탈(Continental)	315/35 R21	2	2
콘티넨탈(Continental)	255/55 R19	2	2
콘티넨탈(Continental)	275/50 R19	2	2
미쉐린(Michelin)	255/55 R19	2	3
미쉐린(Michelin)	275/50 R19	2	3
미쉐린(Michelin)	275/45 R20	2	3
미쉐린(Michelin)	305/40 R20	2	3
미쉐린(Michelin)	255/55 ZR19	3	2
미쉐린(Michelin)	275/50 ZR19	3	2
미쉐린(Michelin)	285/40 ZR21	3	2
미쉐린(Michelin)	315/35 ZR21	3	2
피렐리(Pirelli)	285/40 ZR21	2	1
피렐리(Pirelli)	315/35 ZR21	2	1
피렐리(Pirelli)	275/45 ZR20	2	1
피렐리(Pirelli)	305/40 ZR20	2	1
피렐리(Pirelli)	285/35 ZR22	3	1
피렐리(Pirelli)	315/30 ZR22	3	1
피렐리(Pirelli)	285/40 R21	1	2
피렐리(Pirelli)	315/35 R21	1	3
피렐리(Pirelli)	255/55 R19	1	2
피렐리(Pirelli)	275/50 R19	1	2
피렐리(Pirelli)	275/45 R20	1	3
피렐리(Pirelli)	305/40 R20	2	3
콘티넨탈(Continental)	285/40 R21	2	2
콘티넨탈(Continental)	315/35 R21	2	2
콘티넨탈(Continental)	255/55 R19	2	2
콘티넨탈(Continental)	275/50 R19	2	2
요코하마(Yokohama)	275/45 R20	2	3
요코하마(Yokohama)	305/40 R20	2	3
요코하마(Yokohama)	285/40 R21	2	3
요코하마(Yokohama)	315/35 R21	2	3
요코하마(Yokohama)	285/35 ZR22	4	3
요코하마(Yokohama)	315/30 ZR22	4	3

---

\* 회전저항 (RRC): 타이어에 걸리는 하중에 대한 회전저항의 비율

\* 젖은 노면 제동력 (G): 기준 타이어 대비 시험대상 타이어의 젖은 노면 제동성능 비율